

 **Kindermann**

Kindermann Displays

Touchdisplay TD-30105-UW

- > 105 Zoll im 21:9 Format: Geben Sie Ihren Ideen noch mehr Raum
- > 20 Touchpunkte
- > Klares, symmetrisches Design
- > Zukunftssicher: Intel® i7 Gen11 mit WiFi6 und 2x USB-C
- > Ideal für Microsoft Teams Rooms Front Row
- > Windows 11 Pro vorinstalliert

Technische Daten

Modell	TD-30105-UW	
Artikelnummer	3050 000030	
Diagonale / sichtbare Fläche	105" / 2450 x 1034 mm	
Panel / Hintergrundbeleuchtung	IPS / Direct LED	
Auflösung / Seitenverhältnis / Farbtiefe	5120 x 2160 / 21:9 / 10 bit (1,07 Milliarden Farben)	
Nutzungsausrichtung / maximale tägliche Nutzungsdauer	Querformat / 18 Stunden	
Panel		
Helligkeit	>400cd/m ² (typ.)	
Kontrast (dynamisch)	5000:1	
Reaktionszeit	8ms (typ.)	
Bildwiederholrate	60Hz	
Sichtwinkel	178°(H) / 178°(V)	
Mindestlebensdauer	50.000 Betriebsstunden	
Touch		
Touchtechnologie	Infrarot mit hoher Genauigkeit	
Abstand Panel / Frontglas	Zero-/Direct-Bonding	
Touchpunkte	bis zu 20 Punkte, inkl. Unterstützung für Microsoft 10/11 Pen Protokoll 1.0	
Frontglas	Gehärtetes Glas, Dicke 4,0 mm, MoHS 7, entspiegelt und transparent	
Durchlässigkeit	>88%	
Minimale Objektgröße / Genauigkeit	≥3mm / ±1 mm	
Treiber	Plug and Play (HID)	
Bedienung	Finger, Bedienstift mit runder Spitze oder vergleichbare Gegenstände	
Multitouch Kompatibilität	Windows 10/11	
Singletouch	Windows, Linux, Mac OS X, Chrome	
Lautsprecher		
Bestückung / Leistung	2x 10W @ 6Ω / Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz	
Menüsprachen		
Verfügbar	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch	
Eingebauter OPS		
CPU	Intel® i7 Gen11, I7-1165G7, Tiger Lake-U, Quad-Core	
GPU	Intel® Iris® Xe Grafik supports 5K@60Hz	
RAM / ROM	16 GB DDR4 / 256 GB SSD	
WiFi	Intel® AX210, dual WiFi 2.4 & 5 GHz, unterstützt 802.11ax	
Bluetooth	5.2	
OS	Windows 11 Pro vorinstalliert	

Modell		TD-30105-UW
Anschlüsse rückseitig (Display)	DisplayPort 1.2a Eingang	2 (bis zu 5K@60Hz)
	HDMI 2.0 Eingang	1 (bis zu 5K@30Hz)
	Audio Ausgang (3,5 mm Klinke)	1
	Touch-USB	1x USB 3.0 Typ B
Anschlüsse rückseitig (OPS)	HDMI 2.0 Ausgang	1
	Audio Anschluss (3,5 mm Klinke)	1
	USB-C	2x Thunderbolt 4 mit 15 W PD
	USB 3.0	2x USB 3.0 Typ A
	USB 2.0	1x USB 2.0 Typ A
	LAN	1x RJ45 10/100/1000 MBit/s
Stromanschluss	Eingangsspannung / Anschluss	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz - Kaltgerätebuchse
	Verbrauch (typ.)	< 300 W
	Standby Verbrauch	< 10 W
Umgebungs- bedingungen	Temperatur - Betrieb	0 - 40°C
	Temperatur - Lagerung	-10 - 60°C
	Luftfeuchtigkeit - Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
	Luftfeuchtigkeit - Lagerung	10 - 80% (nicht kondensierend)
Maße / Material	Abmessungen Display (mm) (BxTxH)	2534 x 163 x 1122 mm
	Abmessungen Verpackung (mm) (BxTxH)	2780 x 415 x 1420 mm
	Nettogewicht ca. (kg)	91
	Bruttogewicht ca. (kg)	146
	Gehäuse	Aluminium/Metall
	Rahmenbreite (O/U/L/R)	28/28/28/28 mm
	VESA	4 x M8 1000 x 400 mm
Zubehör	Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Netz Kabel (3 m), 2x passive Bedienstifte (für Links- und Rechtshänder geeignet), Radierer, QuickStartGuide, Touch USB Kabel Typ A/B (3 m), HDMI Kabel (3 m)

Änderungen vorbehalten - Stand 01.2024

Alle Preisangaben verstehen sich rein Netto, zzgl. der gesetzlichen MWSt.
Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen
enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.



Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Deutschland
Tel. +49 9303 9840-0 | Fax +49 9303 9840-101
Gedruckt in Deutschland | 01/2024

www.kindermann.com

Überreicht durch:

